

## Estación de Carga para Múltiples Dispositivos, 48 Puertos USB, Tabletas iPad y Android, Negro

NÚMERO DE MODELO: CS48USB



El gabinete de acero con cerradura suministra carga USB de 2.4A, sincronización, almacenamiento seguro y administración de cableado para hasta 48 tabletas y otros dispositivos USB. Recomendado en ambientes de educación, oficina, comerciales, menudeo, industriales y cuidado de la salud.

### General

El Gabinete de Estación de Carga CS48USB para 48 Dispositivos USB suministra, sincronización conveniente, almacenamiento seguro y administración de cableado para hasta 48 Tabletas iPad, Android, Surface y Kindle, así como teléfonos móviles y otros dispositivos USB. Es recomendable para ambientes de la educación, de oficina, comerciales, menudeo, industriales y de cuidado de la salud.

48 puertos USB entregan la carga más rápida soportada por cada dispositivo, hasta 2.4A por puerto. La estación de carga soporta también sincronización alámbrica e inalámbrica, incluyendo sincronización durante la carga.

El gabinete de acero fomenta la protección integral a dispositivos con una construcción de acero y acabado de pintura en polvo para larga duración. Se cierra con las llaves incluidas para ayudar a evitar robo, daño o manipulación indebida de los dispositivos. Paneles perforados permiten la ventilación para evitar el sobrecalentamiento, los entrepaños recubiertos evitan arañazos y desgaste. La estación de carga proporciona también organización de dispositivos y cableado libre de desorden.

El CS48USB es fácil de configurar. Se embarca totalmente ensamblada y permite la instalación en pared, escritorio, mesa, mostrador o piso. La puerta frontal se abre hasta 180 grados para un acceso mejorado al equipo y servicio. Los divisores ajustables permiten dispositivos más gruesos. Puede convertir el CS48USB en una estación móvil de carga con el accesorio CSHANDLEKIT opcional de Tripp Lite (vendido por separado).

### Características

#### Carga Rápida

#### Destacado

- Carga rápida por USB de 2.4A, sincronización y almacenamiento para 48 dispositivos
- Gabinete de acero con cerradura con paneles perforados que permiten un flujo de aire adecuado
- Divisores ajustables para dispositivos y administración de cableado integrada
- Se embarca completamente ensamblado y se instala en pared, escritorio, mesa o piso
- Cable de alimentación desprendible de 3.05 m [10 pies]

#### El Paquete Incluye

- CS48USB - Gabinete Estación de Carga para 48 Dispositivos USB, en Color Negro
- Cable de alimentación CA desprendible de 3.05 m [10 pies] con clavija NEMA 5-15P
- (2) Llaves
- Manual del Propietario

- 48 puertos USB suministran la carga más rápida soportada por cada dispositivo, hasta 2.4A por puerto
- Recomendado para tabletas iPad®, Android™, Surface™ and Kindle™
- Carga además teléfonos móviles y otros dispositivos USB.
- Cable de alimentación CA desprendible de 3.05 m [10 pies] con clavija NEMA 5-15P

#### Conveniente Sincronización

- Puerto USB de enlace ascendente para sincronización al servidor de base para sincronización inalámbrica
- Compatible con sincronización inalámbrica
- Soporta sincronización y carga inalámbrica (hasta 1.5A por puerto durante sincronización alámbrica)

#### Protección Integral

- Robusta construcción de acero y acabado de pintura en polvo mejoran la duración a largo plazo
- Las puertas se cierran con las llaves incluidas para ayudar a evitar robo, daño o manipulación indebida de los dispositivos
- Paneles perforados permiten una ventilación adecuada que ayuda a evitar que los dispositivos se sobrecalienten
- Entrepaños recubiertos protegen los dispositivos de arañazos y rasguños

#### Configuración Flexible

- Se envía totalmente ensamblado.
- Soporta la instalación en la pared, escritorio, mesa, mostrador o piso
- La puerta se abre hasta 180 grados para acceso mejorado para dispositivos y servicio
- Los divisores ajustables permiten dispositivos más gruesos
- Puerto para actualización de firmware para actualizaciones futuras
- Se convierte en una estación móvil de carga con el accesorio opcional CSHANDLEKIT (vendido por separado)

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332185433
Tipo de Producto	Cargador para Múltiples Dispositivos
Factor de Forma de Carga	Gabinete Estacionario
Funciones	Carga; Seguro; Sincronización
Compatibilidad del Dispositivo	Tableta; Teléfono
Ranuras del Dispositivo	48
ENTRADA	
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	120V CA; 230V CA
Compatibilidad de voltaje (VCA)	110-240
Frecuencia de Entrada	50 / 60 Hz (Selección automática)

Tipo de Clavija de Alimentación	NEMA 5-15P
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	10
Longitud del Cable de Alimentación (m)	3.05
<b>POTENCIA</b>	
Consumo de Energía (Watts)	224W
<b>CARGA</b>	
Number of Charging Ports	48
Amperes de carga totales	120A
Watts de Carga Total	600
Método de Carga	USB
Tipo de Puerto de Carga	USB A (HEMBRA)
Detalles de Puertos de Carga	Paso directo
Puertos de Carga / Amperes	(48) 2.4A
Protección contra sobrecarga	Sí
Amperes de Carga por Puerto	2.4A
<b>FÍSICAS</b>	
Color	Negro
Material de Construcción	Acero
Factor de Forma de Estación de Carga	Gabinete Estacionario
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	41.02 x 28.35 x 26.38
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	104.19 x 72.01 x 67.01
Peso de Envío (lb)	183.00
Peso de Envío (kg)	83.01
Dimensiones de la Ranura - Inferior (Al x An x Pr / pulgadas)	8.0 x 0,8 x 13,9
Dimensiones de la Ranura - Inferior (Al x An x Pr / mm)	204 x 20,1 x 353.8
Dimensiones de la Ranura - En Medio (Al x An x Pr / pulgadas)	8.0 x 0,8 x 13,9
Dimensiones de la Ranura - En Medio (Al x An x Pr / mm)	204 x 20,1 x 353.8
Dimensiones de la Ranura - Superior (Al x An x Pr / pulgadas)	8.1 x 0,8 x 13,9



Dimensiones de la Ranura - Superior (Al x An x Pr / mm)	206 x 20,1 x 353.8
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	35.6 x 23.62 x 21.6
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	90.42 x 59.9 x 54.86
Peso de la Unidad (lb)	150
Peso de la Unidad (kg)	68.04
Cantidad de Repisas	3
<b>CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Manejo de Cable	Sí
Antimicrobiano	No
Protección contra Ruidos en la Línea por EMI y RFI	Sí
Con Bloqueo	Sí
Tipo de Cerradura	Clave
Especificación IP68	No
Breaker Incorporado	Sí
Protección contra Sobrecorriente	Sí
Paneles Perforados para una Adecuada Ventilación	Sí
Esterilización por UV	No
Especificación IP20	No
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Certificaciones del Producto	NOM (Mexico); UL 60950-1
Product Compliance	RoHS; CE (Europa); EIA/ECA-310-E; ALCANCE; FCC Parte 15 Clase B (EE UU)
<b>GARANTIA</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 2 años
<b>FILTROS de PÁGINA de CATEGORÍA (S/N SOLAMENTE)</b>	
Tomacorriente Externo	No